

## SIEMENS

SIEMENS | 2010-04-17

## HB73A4640S - sort Indbygningsovn

## Produktegenskaber



- Teleskopudtræk, 3 niveauer, fuldt udtræk
- Ovnvolumen, 56 l
- activeClean - automatisk selvrens
- Ovnrum med titanEmalje
- Ovnfunktioner: Varmluft, Over-/undervarme, Stor VARIO grill, Optøning, Pizza funktion, Lille VARIO grill, Varmluft/impulsgrill, Undervarme
- Stegetermometer
- Elektronik
- Display farve hvid og blå lysdioder
- Temperaturregulering fra 50 - 300 °C
- Automatisk lynopvarmning
- Fuldt glas i inderdøren
- Fronttemperatur maks. 50 °C, målt midt på døren ved 180° C over-/undervarme efter 1 time
- Sikkerhed: Børnesikring med nøgelfunktion, Mekanisk børnesikring til lågen, Sikkerhedsafbryder for bageovn, Kølebæser
- Forsænkbar(e) betjeningsknap(per)
- Topbelysning

kr 11 995 Vejledende pris  
kr 6 Miljøafgift

## Tekniske specifikationer

## Effekt

#	1.350 cm2
---	-----------

## Mål

Bakker	0
Dimension af pakket produkt (mm)	670 x 670 x 680 mm
Produktmål, mm	595 x 595 x 548 mm

## Mål

Dybde med åben dør (mm)	1.015 mm
Nichebredde (mm)	560 mm
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)	575-597 x 560 x 550 mm
Ovnbredde (cm)	42,0 cm
Ovnhøjde (cm)	32,3 cm
Produktmål, mm	595 x 595 x 548 mm

## Produktegenskaber

#	1.350 cm2
Anvendelig volumen (af hulrum)	56 l
Bakker	0
Betjeningsfunktion ovn	Minutur, Sluk, Tænd
Betjeningspanel, type - ovnrums 1	drejevælger, forsænkbar, rund
Dørhængsling	under
Er der integreret blusbetjening?	Nej
Farve/materiale front	sort
Gastilslutning	
Grillflade (cm2)	1.230 cm2
Hulrumsmateriale	
Hvilken type blus kan kontrolleres?	Elektrisk
Hyldetyper	
Integreret rengøringsystem	Pyrolyse
Omfattet tilbehør	2 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande, pyrolyse
Produktstørrelse	Mellemstort
Riste	0
Spisevogn	3 fag, overudtræk
Temperaturkontrol	elektronisk
Tilberedningsmetode	, Lille Vario-grill, Optøning, Over-/undervarme, Stor Vario-grill, Undervarme, Varmluft, Varmluft/impulsgrill
Varmlufttemperatur maks. (°C)	275 °C

**Tilslutning og effekt**

## Alternative gastyper

Elektrisk tilslutningseffekt (W)	3.650 W
Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbrug luftkonvektion (kWt) - ovnrør 1'	0,79 kWh
Energiforbrug pyrolyse maks. (kWh)	4,70 kWh
Energiforbrug pyrolyse min. (kWh)	2,50 kWh
Gastilslutningsnorm (W)	0 W
Gastype	
Godkendelse af certifikater	CE, VDE
Installationstype	Indbygget i overskab
Konstruktionsstype	Indbygning
Længde på elledning (cm)	120,0 cm
O-/u-varme temperatur maks. (°C)	300 °C
Stiktype	Schukostik med jord
Strømstyrke (A)	16 A
Strømstyrke (V)	220-240 V

**Vægt**

Nettovægt (kg)	38,00 kg
----------------	----------

**Kataloger****Kataloger**

Siemens inspirationskatalog 2009 Plus	<a href="#">Download</a>
Siemens inspirationskatalog 2009	<a href="#">Download</a>

**Stregtegninger**

Installationsdiagram 1	<a href="#">Se</a>
Installationsdiagram 2	<a href="#">Se</a>
Installationsdiagram 3	<a href="#">Se</a>
Installationsdiagram 4	<a href="#">Se</a>
Installationsdiagram 5	<a href="#">Se</a>

**Brugsanvisning**

Brugsanvisning	<a href="#">Download</a>
----------------	--------------------------